



| | Ricevitore |
|-------------------------------|--------------------|
| Opzione open fit | Si |
| Batteria tipo | 312 |
| Durata batteria | 160 Ore |
| Zpower soluzione ricaricabile | NO |
| Controllo preferenza | Standard / Via DEX |
| Selezione Programmi | Standard / Via DEX |
| Bobina Telefonica | Si |
| Compatibile con Widex CROS | Si |
| Dispositivi DEX* | Tutti |
| Guadagno Max | 71 dB |
| MPO | 137 dB SPL |
| Larghezza di banda | 100 Hz – 7.600 Hz |
| Certificazione IP | IP-68 |

| FUNZIONI | 440 |
|--|------------|
| | Top |
| Canali di elaborazione | 15 |
| Canali di regolazione fine | 15 |
| Connessione Wireless WidexLink | ✓ |
| SounSense Learn | ••• |
| Fluid Sound Controller | ••• |
| Fluid Sound Analyzer (categorie sonore) | 11 (IE) |
| Programmi | 5 |
| Smartwind Manager | ✓ |
| Boost Alte Frequenze | ✓ |
| Esaltazione del Parlato RT | RT/IE |
| Digital Pinna | ✓ |
| HD Locator | ••• |
| Attenuatore TruSound | ••• |
| Riduzione Rumori Deboli | ••• |
| Riduzione Rumore | ••• |
| ZEN IE | ••• |
| Audibility Extender | ••• |
| Compressione a Velocità Variabile | ••• |
| App EVOKE | ✓ |
| App TONELINK | ✓ |

CAMPO APPLICATIVO CONSIGLIATO

